

LybaFosc FR



LYBA TEXTILES

LybaFosc FR





C/ 0 Snow White

C/ 1 Asparagus Beige

C/ 100 Pebble Beige

C/ 201 Creme Beige


C/ 202 Simply Taupe


C/ 5 Croissant Beige


C/ 203 Amphora Brown


C/ 33 Toasted Brown


C/ 6 Toffee Brown


C/ 213 Cocoa Brown


C/ 16 Bison Brown


C/ 219 Plum Purple


C/ 39 Orchid Purple


C/ 209 Fuchsia Rose


C/ 205 Formula Red



C/ 8 Peper Red


C/ 215 Apple Red


C/ 35 Ginger Orange


C/ 4 Burnt Orange


C/ 208 Lemonade Yellow


C/ 38 Sun Yellow


C/ 2 Honey Yellow



C/ 37 Oasis Green



C/ 9 Elm Green



C/ 56 Capri Turquoise



C/ 216 Allure Blue



C/ 12 Navi Blue



C/ 226 Deep Blue



C/ 13 Nighy Blue




C/ 206 Dusk Blue



C/ 36 Iceberg Grey



C/ 204 Cinder Grey



C/ 212 Oxford Taupe



C/ 40 Castor Grey



C/ 34 Shadow Black



C/ 15 Anthracite Black

LYBA TEXTILES

L004-06-26

TEJIDO OSCURANTE
Dimout fabric

LybaFosc FR

Referencia | Reference

LybaFosc FR

OEKO TEX®


CONFORT TÉRMICO THERMAL COMFORT

ACÚSTICO ACUSTIC

UNE-EN 13773:2003 CLASS1

Composición | Composition	100%PES FR Possibility Non FR and FR	
Ancho | Width	300 cm	
Peso | Gramage	255 gr/m2+/- 3%	UNE-EN 12127:1998; pto 8.3
Pilling	4-5	ISO 12945-2:2020
Lavado | Washing	4-5	ISO 105-X12:2016
Luz | Light	*5	UNE-EN ISO 105-B02
Clasificación acústica | Acoustic classification	DB-HR (αmedio) 0,78 UNE-EN ISO 11654: 1998 (αw) 0,50 class D ASTM C423-09a (NRC9 0,65 (SAA) 0,64	

Condiciones de lavado | Washing Conditions



Uso | Usage





TEJIDO OSCURANTE
El grado de opacidad es de 99,5% según norma nf g 07-162. Este grado de opacidad es la media de 5 valores obtenidos en 5 tejidos de colores diferentes.
Es muy importante resaltar que el grado de opacidad puede variar dependiendo del color.

DIMOUT FABRIC
The degree of opaqueness is 99,5% according to norm nf g 07-162. This degree of opaqueness is the average of 5 values obtained in 5 fabrics of different colors.
There is very important that the degree of opaqueness can change depending on the color.

*Para condiciones de uso normales. Si va a estar instalado en una zona de alta exposición al sol y con cristales sin filtro anti UV la solidez puede bajar a 3-4. Indicarlo al hacer el pedido para utilizar colorantes especiales.

*Under normal conditions of use. If it is going to be installed on a high sun exposure area and with no UV treated glasses, color fastness to light could decrease to 3-4. Indicate this information when placing the order. Then we will use special colorants.

Posibilidad / possibility:

RECYCLE

Global Recycled Standard

Para más información consultar tarifas | For more information check price list

Los colores pueden variar según lote de tintura | These colours can change acording batch dyeing.
Encogimiento urdimbre y trama +-1% / Shrinkgage warp and weft +-1%